

VIZOR 4000 PROFESSIONAL

/ Zváracia kukla s automatickou reguláciou stupňa zatmavenia



/ Nová kukla Vizor 4000 predstavuje perfektnú ochranu pre zvárača a zabezpečuje, že všetky zváračské práce, nezávisle na tom, v akej polohe zváranie prebieha, sú ešte bezpečnejšie, efektívnejšie, presnejšie a pohodlnejšie. Zvlášť inovatívnou novinkou tohto modelu je možnosť voľby medzi automatickým a manuálnym prevádzkovým režimom. V automatickom režime sa vhodný stupeň ochrany nastavuje automaticky v rozmedzí od SL5 do SL 13 (SL = Shade Level). Intenzitu oblúku pritom meria prídavný senzor jasu, ktorý ponúka optimálnu viditeľnosť zvarového spoja.



- 1** Posuvný prepínač senzora: Slúži k zmene uhla záberu okolitého svetla v rozmedzí od 80° do 60°
- 2** Auto mód: Adaptívna regulácia stupňa ochrany nastavuje automaticky vhodný stupeň ochrany v rozsahu SL 5 až SL 13
- 3** Mód brúsenia: V tomto režime je kazeta deaktivovaná a zostáva v rozjasnenom stave (stupeň ochrany 4)
- 4** Rozsahy stupňa ochrany: SL 5-9 a SL 9-13
- 5** Regulátor citlivosti: Prispôsobuje citlivosť senzorov okolitým podmienkam a vlastným potrebám
- 6** Displej s verným zobrazením farieb: Lepšia viditeľnosť zvarového spoja vďaka filteru, ktorý neskresľuje farby
- 7** Soft Delay: Nová stmievacia funkcia, ktorá voliteľne zaisťuje plynulé otvorenie kazety od tmavého do jasného stavu



MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA

/ Kukla Vizer 4000 ponúka celý rad možností rozšírenia – tak, aby dokonale spĺňala požiadavky zvarača:

- / Filtračná jednotka (je k dispozícii tiež v sade s kuklou)
- / Sada na upevnenie na stavebnú prilbu
- / Vyrovnávanie dioptrií
- / Ochrana krku a hlavy (vyrobená z kože)

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

42,0510,0197	Vizer 4000 Professional
42,0510,0199	Vizer 4000 Air/3 Professional
42,0510,0196	Vizer 4000 Air/3 Professional prestavba
42,0510,0024	Vonkajšie predsadené sklo (sada 5ks)
42,0510,0092	Vnútorne predsadené sklo (sada 5ks)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stupne ochrany	4/5-9 a 4/9-13
Optické triedy	1/1/1
Celková hmotnosť	500 g
Prepínacia doba (od svetlého k tmavému)	0.170 ms pri izbovej teplote 0.110 ms pri 55°C
Normy	CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, v súlade s CSA Z94.3
Veľkosť kazety	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28" 50 x 100 mm / 1.97 x 3.94" (zorné pole)
Napájanie	Solárne články 2 x 3V výmenné Li-batérie (CR2032)



/ Vizer 4000 Air/3 Professional – ochrana dychu s kuklou a filtračnou jednotkou

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIR HABEN DREI SPARTEN UND EINE LEIDENSCHAFT: DIE GRENZEN DES MACHBAREN VERSCHIEBEN.

/ Ob in der Schweißtechnik, Photovoltaik oder bei Batterieladetechnik – unser Anspruch ist klar definiert: Innovationsführer sein. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit verschieben wir die Grenzen des Machbaren, unsere mehr als 1.000 erteilten Patente sind der Beweis dafür. Wo andere sich schrittweise entwickeln, machen wir Entwicklungssprünge. Schon immer. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

v04 Nov 2014 DE

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuendorf-Dorf bei Fulda
Deutschland
Telefon +49 6655 916 94-0
Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Vertrieb Österreich:
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953490
sales@fronius.com
www.fronius.com