



GeniWolf[®] 90 **PLUS**



CZ

Produktový list

(pozn.: nejaktuálnější verze návodu je vždy na webu www.kowax.cz)



Už tě nebaví brousit elektrody jako ve středověku?

Přiznej si to. Tvoje TIGovka pláče, když vidí tu upižlanou věc, které říkáš „nabroušená elektroda“. Oblouk ti tancuje po plechu jako splašená koza a ty jen vztekle zahazuješ hořák.

Dost bylo improvizace! Přichází **GeniWolf® 90 PLUS**. Je to jako poslat svoji elektrodu do pětihvězdičkového wellness centra.

- **Symfonie otáček:** S regulací od 1 000 do 8 000 otáček si s tím můžeš hrát citlivěji než s rádiem v autě.
- **3 kusy za minutu:** Než si stihneš odplivnout a utřít čelo, máš nabroušeno. Sériová výroba tě už nezastaví.
- **Všechny průměry v jedné krabici:** Od 1,6 mm pro jemnou práci až po 6,0 mm pro pořádný „humpál“. GeniWolf nedělá rozdíly.
- **Brousí i „zbytky“:** Máš doma šuplík plný 3cm kousků, které ti je líto vyhodit? GeniWolf sežere i 25 mm krátké kousky. **To není šetření, to je finanční svoboda!**

Verdikt: Kup GeniWolfa a tvoje sváry budou tak krásné, že si je lidé budou fotit na Instagram místo oběda.

Hlavní výhody:

- **Nově** plynulá regulace otáček 1 000–8 000 ot/min – optimální nastavení pro každý průměr elektrody a požadovanou kvalitu povrchu.
- **Nově** vyšší výkon motoru 150W
- Nastavitelný úhel broušení 10°–60° – flexibilita pro různé svařovací aplikace.
- **Nově** minimální délka elektrody pouze 25 mm – maximální využití materiálu, úspora nákladů.
- **Nově** široký rozsah průměrů 1,6–6,0 mm – univerzální použití pro všechny běžné wolframové elektrody.
- **Nově** vysoká produktivita 3 ks/min – rychlé a efektivní broušení v sériové výrobě
- Přesné podélné broušení – zajišťuje stabilní a koncentrovaný svařovací oblouk.
- Ergonomický design – pohodlná a intuitivní obsluha.
- Ochrana zdraví obsluhy – uzavřený systém eliminuje uvolňování škodlivého wolframového prachu do pracovního prostředí.
- Broušení bez ochranných brýlí – integrovaný ochranný štít chrání obsluhu před odlétajícími částicemi.

Obsah balení:

- bruska,
- brusný kotouč 1ks,
- kleštiny 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0/6,0mm,
- prachovka,
- manuál,
- záruční list.



KWXGF90

Parametry

Parametr	KOWAX® GeniWolf® 90 PLUS
Síťové napětí	1~230V, 50/60Hz
Jištění	10A/1f
Výkon (W)	150
Brousící výkon (ks/min.)	3
Pro wolframové elektrody průměr (mm)	1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0/6,0
Průměr brusného kotouče (mm)	90
Brousící úhel (°)	10~60
Otáčky (ot/min.)	1000~8000
Minimální délka wolframové elektrody (mm)	25
Chlazení	AF
Rozměry d x š x v (mm)	300 x 165 x 240
Hmotnost (kg)	5