

GRIZZLI 7000 V CCL / CCL+AVR

 Profesionální třífázová elektrocentrála pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení. Stroj je sestaven z vysoce kvalitních součástí od prověřených výrobců – jsou využívány špičkové motory VANGUARD a alternátory LINZ.

 Professional three-phase power generator designed for applications in difficult operation conditions, civil engineering, emergency and other cases. The machine is assembled from high-quality components from proven manufacturers - top-quality VANGUARD motors and LINZ alternators are used.



Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./U.	GRIZZLI 7000 V CCL/CCL+AVR
Výkon elektrocentrály	Generator power	kVA	7,0
Jmenovitý proud	Rated current	A	10,1
Max. zátěž 1x 230V	Max. load 1x 230V	% Pmax	60
Jmenovité napětí / kmitočet	Rated voltage / frequency	V/Hz	230 / 400 / 50
Účinník-cos φ	Power factor-cos φ		0,8
Výkonová charakteristika-třída	Power characteristic-class		G1
Regulace napětí	Voltage regulation		 /  + 
Motor model V (VANGUARD)	Engine type (VANGUARD)		400
Zdvihový objem	Displacement	cm ³	408
Výkon motoru @3600 ot/min	Engine power @3600 rpm	kW (HP)	10,4(14,0)
Objem palivové nádrže	Fuel tank capacity	l	6,1
Chlazení	Cooling		
Startování	Starting		 / 
Hlučnost (A)	Noise level (A)	dB	96
Spotřeba paliva (75 % zatížení)	Fuel consumption (75 % load)	l / hod	2,9 / 2,8
Palivo	Fuel		Bezolovnatý benzín / unleaded petrol
Elektrické krytí	IP Code		IP 23M
Nadproudová ochrana	Overcurrent protection		
Zásuvky 1F: 230 V 16 A / 23 A	Sockets 1F: 230 V 16 A / 32 A		1 / 0
Zásuvky 3F: 400 V 16 A / 23 A	Sockets 3F: 400 V 16 A / 32 A		1 / 0
Rozměry DxŠxV	Dimension LxWxH	mm	800x564x577
Hmotnost-suchá	Weight	kg	88/101 / 86/100



MEDVED

Informace pro objednání / Ordering Information

Il. / Pic. Kod/Code Popis / Description

Níže uvádíme základní varianty elektrocentrál. Příslušenství (motohodiny, elektrický start, nerezový rám apod.) je potřeba specifikovat před objednáním.
Below are the basic variants of power generators. Accessories listed here must be specified in the purchase order. (operating hours or stainless steel frame)

		3.0458.00	Elektrocentrála GRIZZLI 7000 V CCL Mo000J / Power Generator GRIZZLI 7000 V CCL Mo000J
		3.0344.01	Elektrocentrála GRIZZLI 7000 V AVR+CCL Mo000J / Power Generator GRIZZLI 7000 V AVR+CCL Mo000J
		3.0458.01	Elektrocentrála GRIZZLI 7000 V CCL MooSoJ / Power Generator GRIZZLI 7000 V CCL MooSoJ
		3.0344.03	Elektrocentrála GRIZZLI 7000 V AVR+CCL MooSoJ / Power Generator GRIZZLI 7000 V AVR+CCL MooSoJ

Příslušenství (viz níže) je možné objednat jako příbal nebo dodatečně. / The accessories (see below) can be ordered as an option or additionally.

	MM0225	Madla samostatná (pár) / Handrail (couple)
	MM0300	Podvozek s madly pro rám Maximus / Undercarriage with Handles for generator Maximus frame
	MM0306	Sestava kapotáže pro rám 800 RAL 2003 / Cover for generator 800 frame
		Automatický start ComAp (MRS/AMF) – na dotaz dle konkrétního stroje / Automatic start ComAp (MRS/AMF) on request according to specific machine
		Velká palivová nádrž – na dotaz dle konkrétního stroje / Large fuel tank - on request according to the specific machine
	8030	Sada servisní 408cc VANGUARD 400 14 HP / Service set 408cc VANGUARD 14 HP

Vysvětlivky / Explanations



Automatická regulace napětí
Automatic voltage regulation



Kapacitní regulace napětí
Capacitive voltage regulation



Kompaundní regulace napětí
Compound voltage regulation



Chlazení vzduchem
Air cooling



Ruční startování
Manual start



Elektrické startování
Electric start



ANO
Yes



NE
Not



Profesionální řada motorů Vanguard:

- prémiová řada jednoválcových motorů, pro plně profesionální využití
- standardní výbava ocelovou vložkou válce
- kuličková ložiska na pracovním výstupu klikové hřídele, pro vysoké zatížení
- inovovaný cyklonový vzduchový filtr s velkou filtrační plochou pro extra prašné prostředí
- elektronické hlídání hladiny oleje v klikové skříni
- sdružené ovládání paliva a zapalování
- prodloužená doba výměny oleje